

Состав Системы

В состав Системы входит следующее оборудование:

- Подсистема отображения видео и презентаций;
- Подсистема фонового озвучивания;
- Подсистема управления аудио;
- Подсистема управления видео;

Подсистема звукоусиления.

Подсистема отображения видео

Подсистема отображения видео и презентаций предназначена для показа изображения (текстовые файлы, графика, видеoinформация и прочее) лицам, присутствующим в зале.

Подсистема состоит из следующих компонентов: двух мультимедиа проекторов, двух экранов и беспроводного презентёра Varco CSE-200

Источниками сигналов в зале являются:

- Беспроводной презентёр Varco CSE-200;
- Компьютер оператора;
- Встраиваемый в стол порт для подключения гостевого ноутбука;

Вывод информации осуществляется на следующие средства отображения:
Монитор оператора. Мультимедиа проектор NEC P554U в количестве 2 шт.;

Для всех типов средств отображения, а именно: проекторы, монитор оператора - возможна в произвольном порядке трансляция индивидуальных видеопотоков, которые зависят от назначений оператора;

Подсистема фонового озвучивания

Система обеспечивает качественное звуковое сопровождение. Система состоит из следующих компонентов: настенных акустических систем, в количестве 16 штук и микшера-усилителя.

В качестве источников аудио-сигнала должны использоваться:

- микшер-усилитель, со встроенным модулем источника сигнала;
- сторонний ноутбук.
- компьютер оператора;

- микрофоны.

В качестве источников аудио-сигнала со сторонних ноутбуков, подключаемых на столе оператора предусмотрена возможность использования как через разъем miniJack, так и через HDMI.

Управление уровнем громкости и частотными характеристиками производится за счет графического интерфейса.

Подсистема звукоусиления

Состоит из акустических систем, двух стоек для установки акустических систем Yamaha STAGEPAS 600BT, сабвуфера Yamaha DXS15mkII, двух микрофонов Shure SM58S и двух стоек для установки микрофонов.

Системами можно управлять с iPad